



CORAL TINTAS

TINTAS PARA LA INDUSTRIA & LAS ARTES GRÁFICAS

Comprometidos con la mejora continua, innovación y desarrollo de nuestros productos.



FICHA TÉCNICA



SERIE TAGGLES

TINTAS DE TAMPOGRAFIA

Serie Taggles



Tinta monocomponente base solvente para tampografía, acabado semimate, excelente adherencia y flexibilidad. Diseñada para etiquetado textil (tagless) como en camiseta, boxers, truzas, etc...

Resiste elongación y lavados.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase (un golpe con el tampón).

CARACTERÍSTICAS:

- **APARIENCIA:** Líquido de mediana viscosidad.
- **BRILLO:** Semimate con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- **CURADO Y SECADO:** Al aire y se acelera con temperaturas.
- **FREE TO TACK:** (secado al tacto): Rápido
- **ADHERENCIA:** Excelente sobre textiles.
- **RESISTENCIA MECÁNICA:** Excelente al estiramiento.
- **RESISTENCIA QUIMICA:** Lavados.

PREPARACIÓN:

Mezclar homogéneamente con solvente y/o acondicionador, alimentar la máquina e imprimir.

En caso de requerir propiedades y resistencias específicas, acuda con nosotros para proporcionarle una fórmula adecuada a sus necesidades.

MATERIALES RECOMENDADOS

Nylon
Algodón
Poliéster
Acrílico
Lycra

APLICACIONES

Textil

NOTA:

Al ser tinta monocomponente tiene un tiempo de uso dependiente de la evaporación del solvente; recondicione o solvente su tinta cuando se requiera.

Compatibles

| TAMPOGRAFÍA | | |
|----------------|------------------|------------|
| DESCRIPCIÓN | NOMBRE | SECADO |
| ACONDICIONADOR | CTB | MUY RAPIDO |
| ACONDICIONADOR | T300 | RÁPIDO |
| ACONDICIONADOR | MIX 100 | NORMAL |
| ACONDICIONADOR | CTC | NORMAL |
| ACONDICIONADOR | T400 | NORMAL |
| ACONDICIONADOR | T200 | LENTO |
| ACONDICIONADOR | T700 | LENTO |
| ACONDICIONADOR | CTD | MUY LENTO |
| ACONDICIONADOR | T956 | MUY LENTO |
| | | |
| LIMPIADORES | | |
| DESCRIPCIÓN | NOMBRE | SECADO |
| LIMPIADOR | UNIVERSAL | RÁPIDO |
| LIMPIADOR | GRASO | LENTO |

Recomendamos exclusivamente combinar y acondicionar la tinta con nuestros productos compatibles recomendados. Coral Tintas S. A. de C. V. no se hace responsable por el uso de productos ajenos a esta serie. Antes de hacer sus pruebas debe de leer la/s Hoja/s de Seguridad de los productos.

La información descrita en esta hoja técnica es para orientar y soportar a nuestros clientes para definir si nuestros productos son los requeridos para sus aplicaciones.

Es obligación del cliente evaluar e inspeccionar nuestros productos antes de aprobar su uso. Ninguna garantía está implícita o tácita.

RECOMENDACIONES:

Conservar en un lugar fresco (temperatura comprendida entre 10 y 25 °C), ventilado y oscuro de preferencia, evitando la exposición directa a las radiaciones solares, lejos de fuentes de calor y de otros ácidos o alcalinos. El envase debe estar siempre en vertical y perfectamente tapado para evitar evaporación de solvente. El envase debe permanecer abierto durante el menor tiempo posible. Utilizar herramientas y envases limpios para la preparación de la tinta.

PRESENTACIONES:



Coral Tintas

Teléfono/phone: 5553597728,
5553589155

Tintas y solventes/Inks & thinners
tintasysolventes@coraltintas.com.mx

Máquinas, tampones y clichés/Machinery,
pads & Steel plates
tampografía@coraltintas.com.mx

Servicio al cliente y asesoría técnica/
Customer Support & Technical advice
servicioalcliente@coraltintas.com.mx