



CORAL TINTAS

TINTAS PARA LA INDUSTRIA & LAS ARTES GRÁFICAS

Comprometidos con la mejora continua, innovación y desarrollo de nuestros productos.



FICHA TÉCNICA



CATALIZADOR HCR

CATALIZADOR DE SERIGRAFÍA



Catalizador HCR



Catalizador base solvente para serigrafía, diseñado para secado al aire, excelente adherencia y excelente resistencia química. El catalizador HCR le brinda a las tintas propiedades de resistencia química, física y abrasión.

El catalizador HCR es de fácil manejo y excelente compatibilidad con la tinta serie 6000, CPX y Tagless, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo. No requiere tiempo de precurado.

CARACTERÍSTICAS:

- **APARIENCIA:** Líquido de baja viscosidad.
- **CURADO Y SECADO:** Al aire y se acelera con temperaturas.
- **HORNEABLE:** Si y maximiza las propiedades de adherencia y resistencia química.

Este catalizador tiene una dosificación estequiométrica máxima distinta para cada color, en caso de requerir propiedades y resistencias específicas, acuda con nosotros para proporcionarle una fórmula adecuada a sus necesidades.

NOTA:

Una vez mezclada tinta y catalizador, tendrá una duración máxima de 8 horas antes de endurecer.

RECOMENDACIONES:

Conservar en un lugar fresco (temperatura comprendida entre 10 y 25 °C), ventilado y oscuro de preferencia, evitando la exposición directa a las radiaciones solares, lejos de fuentes de calor y de otros ácidos o alcalinos. El envase debe estar siempre en vertical y perfectamente tapado para evitar evaporación de solvente, absorción de humedad lo que provocaría un "gelado". El envase debe permanecer abierto durante el menor tiempo posible. Utilizar herramientas y envases limpios para la preparación con la tinta.

Recomendamos exclusivamente combinar y acondicionar el catalizador con la tinta 6000 y usar nuestros productos compatibles recomendados. Coral Tintas S. A. de C. V. no se hace responsable por el uso de productos ajenos a esta serie.

PRESENTACIONES:



La información descrita en esta hoja técnica es para orientar y soportar a nuestros clientes para definir si nuestros productos son los requeridos para sus aplicaciones. Es obligación del cliente evaluar e inspeccionar nuestros productos antes de aprobar su uso. Ninguna garantía está implícita o tácita.

Coral Tintas

Teléfono/phone: 5553597728,
5553589155

Compras
compras@coraltintas.com.mx

Servicio al cliente y asesoría técnica/
Customer Support & Technical advice
servicioalcliente@coraltintas.com.mx