



# CORAL TINTAS

TINTAS PARA LA INDUSTRIA & LAS ARTES GRÁFICAS

*Comprometidos con la mejora continua, innovación y desarrollo de nuestros productos.*



## FICHA TÉCNICA



# CATALIZADOR TW

CATALIZADOR DE TAMPOGRAFÍA



## Catalizador TW



Catalizador de tinta serie TW base solvente para tampografía, diseñado para secado al aire y con temperatura. El catalizador TW le brinda a la tinta TW las propiedades de brillo, resistencia a solventes, químicos y abrasión.

El catalizador TW es de fácil manejo y excelente compatibilidad con la tinta serie TW, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo. No requiere tiempo de precurado.

### CARACTERÍSTICAS:

- **APARIENCIA:** Líquido de baja viscosidad.
- **CURADO Y SECADO:** Al aire y se acelera con temperaturas.
- **HORNEABLE:** Si y maximiza las propiedades de adherencia y resistencia química a la tinta serie TW.

Este catalizador tiene una dosificación estequiométrica máxima distinta para cada color, en caso de requerir propiedades y resistencias específicas, acuda con nosotros para proporcionarle una fórmula adecuada a sus necesidades.

### NOTA:

Una vez mezclada tinta y catalizador, tendrá una duración máxima de 8 horas antes de endurecer.

### RECOMENDACIONES:

Conservar en un lugar fresco (temperatura comprendida entre 10 y 25 °C), ventilado y oscuro

de preferencia, evitando la exposición directa a las radiaciones solares, lejos de fuentes de calor y de otros ácidos o alcalinos. El envase debe estar siempre en vertical y perfectamente tapado para evitar evaporación de solvente, absorción de humedad lo que provocaría un “gelado”. El envase debe permanecer abierto durante el menor tiempo posible. Utilizar herramientas y envases limpios para la preparación con la tinta.

Recomendamos exclusivamente combinar y acondicionar el catalizador con la tinta TW y usar nuestros productos compatibles recomendados. Coral Tintas S. A. de C. V. no se hace responsable por el uso de productos ajenos a esta serie.

### PRESENTACIONES:



### NOTA:

La información descrita en esta hoja técnica es para orientar y soportar a nuestros clientes para definir si nuestros productos son los requeridos para sus aplicaciones. Es obligación del cliente evaluar e inspeccionar nuestros productos antes de aprobar su uso. Ninguna garantía está implícita o tácita.

**Coral Tintas**

Teléfono/phone: 5553597728,  
5553589155

**Compras**

compras@coraltintas.com.mx

**Servicio al cliente y asesoría técnica/  
Customer Support & Technical advice**  
servicioalcliente@coraltintas.com.mx